

HOPPE®

La qualité bien en main.

EPOIGNÉE DE FENÊTRE SECUSIGNAL**+ PRODUIT**

- › **Fonctionnement sans pile et sans câble par récupération d'énergie.**
- › **Intégration simple avec toutes les box Smart-Home compatibles avec le protocole EnOcean.**
- › **Très simple d'utilisation, cette poignée communique sur la position de la fenêtre : ouvert / oscillo-battant / fermé.**
- › **Elle permet de compléter des scénarios de domotique : chauffage, éclairage, aération, alarme, volets battants,...**
- › **Sa mise en service est facile et instantanée : la poignée est connectée, détectée puis intégrée au système comme les autres composants.**
- › **Sécurité de transmission élevée.**
- › **Remplacement simple et rapide grâce au VarioFit® (carré dépassant 32-42 mm).**
- › **Protection de base avec retardement à l'effraction grâce à la technologie brevetée Secustik® intégrée.**

Caractéristiques :

- Température admissible : stockage -20°C à +65°C.
- Température admissible : fonctionnement +5°C à +40°C.
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation.
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00.
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz.
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %.
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE.
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment.