

**WINK
HAUS****KIT DE RÉNOVATION ANTI-EFFRACTION
(DIN 18104-2)****+ PRODUIT**

- › Remise en conformité des établissements recevants du public (écoles, hopitaux, maisons de retraite).
- › Réparez votre fenêtre à moindre coût dans un délai rapide avec un ferrage haute sécurité oscillo-battant.
- › Transformez votre fenêtre OF en OB (confort, ventilation...).
- › Rationalisation du nombre de références sans supplément de minimum de commande et sans frais de déconditionnement, dans un délai rapide.
- › Solution universelle pour tous profils et tout ferrage.

Caractéristiques :**Rapidité et facilité de mise en oeuvre :**

- Pose du ferrage sans gabarit et sans usinage.
- Positionnement des pièces de rotation en butée haute et basse.
- Coupe droite de la crémone et de la tête de compas à l'aide des plaquettes de jonction (pas d'outils spécifiques).
- Un seul type de gâche sécurité en acier.

Modularité du système :

- Pour menuiseries aluminium, bois, PVC, 1 vantail et 2 vantaux, toutes dimensions.
- Tête de 16 mm.
- Jeu de 12 mm.
- Axes de ferrage 9 ou 13 mm.
- Recouvrement 20 ou 18 mm.
- Crémonne côté D variable permettant de s'adapter précisément à la hauteur de poignée existante.

Packaging spécifique pour une optimisation maximale :

- CARTON DE BASE + CARTON HAUTEUR + CARTON LARGEUR