

**WINK
HAUS****SERRURE ANTI-PANIQUE PANICLOCK****+ PRODUIT**

- › Esthétisme de la porte.
- › Meilleure étanchéité de la porte.
- › Sécurité accrue de la porte grâce aux crochets aciers massifs biseautés.
- › Usinage identique aux serrures du programme standard.
- › Utilisation des gâches identiques au programme standard avec un usinage commun.
- › Intégration possible sur portes bois, aluminium, PVC, acier, mixtes...

Caractéristiques :

- Têtières 16 x 3 mm, 24 x 3 mm, 24 x 6 mm...
- Axes 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm.
- Type de manoeuvre : au cylindre, automatique, motorisée.
- Pour la version motorisée, un cylindre débrayable est nécessaire. Cylindre DIN standard pour les autres versions.
- Solutions possibles pour des portes à un vantail ou deux vantaux.

Fonction E, B ou D :**Utilisation côté intérieur :**

- L'utilisation côté intérieur est identique dans les 3 fonctions.
- La sortie est toujours libre par la manoeuvre de la poignée ou de la barre de poussée anti-panique.

Utilisation côté extérieur :

- Fonction E : l'ouverture et la fermeture de la porte est uniquement possible avec la clé.
- Fonction B : l'accès extérieur est rendu possible par la béquille suite au verrouillage ou non du système par la clé.
- Fonction D : la béquille extérieure devient utilisable lors d'une sortie d'urgence dès lors que la poignée ou barre de poussée anti-panique a été actionnée (ex : pompiers, équipe de secours)

