



SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE SAFE H FASTEO



+ PRODUIT

- › Certification selon la norme EN 15685, jusqu'à 100 000 cycles et un poids de porte de 100 kg.
- › 10 ans de garantie de fonctionnement.
- › Niveau sonore atténué, grâce à l'amortisseur intégré dans le mécanisme.
- › Pour l'utilisateur final, verrouillage automatique à la fermeture et condamnation de la serrure par un simple tour de clé

Caractéristiques :

- Pêne demi-tour réversible en façade.
- Pêne dormant de 10 mm (aucun usinage sur dormant).
- Têtière 16 x 3 mm.
- Entraxe 70 mm.
- Carré 7 mm.
- Normalisation anti-effraction DIN EN-V 1627-30 Classe 2.
- Axes de fouillot 35, 40 et 50 mm.
- Sécurité modulable :
- Quatre galets champignons (V) - réglables en compression.
- Deux galets V / Deux crochets pour une sécurité maximale.
- Solution deux vantaux avec verrouillage puissant sur l'ouvrant.
- Tolérances de réglage latérales (± 2 mm) et verticales (± 4 mm) élevées de la gâche centrale, pour un déclenchement du verrouillage en toutes circonstances.